



Scheda tecnica microinverter

HMS-600-2T
HMS-700-2T
HMS-800-2T
HMS-900-2T
HMS-1000-2T

Descrizione

Con una potenza in uscita fino a 1,000 VA, il nuovo microinverter della serie HMS-1000-2T Hoymiles si classifica tra i migliori microinverter 2 in 1.

Ogni microinverter può collegare fino a 2 pannelli con monitoraggio e MPPT indipendenti, consentendo l'ottimizzazione della produzione di fotovoltaico del proprio impianto.

La nuova soluzione wireless Sub-1G consente una comunicazione più stabile con il gateway DTU Hoymiles.

Caratteristiche

01

Microinverter ad alta potenza 2 in 1 con potenza in uscita fino a 1.000 VA

02

Con controllo della potenza reattiva è conforme ai requisiti di EN50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR 2019, ecc.

03

Impianti solari sul tetto più sicuri con arresto rapido conforme e trasformatore isolato

04

Monitoraggio e MPPT indipendenti garantiscono una miglior raccolta di energia oltre a una manutenzione più semplice

05

Il design 2-in-1 consente un'installazione più rapida

06

La soluzione wireless Sub-1G consente una comunicazione stabile in configurazioni industriali e commerciali

Caratteristiche tecniche

Modello	HMS-600-2T	HMS-700-2T	HMS-800-2T	HMS-900-2T	HMS-1000-2T
Dati di ingresso (CC)					
Alimentazione moduli usati comunemente (W)	da 240 a 405+	da 280 a 470+	da 320 a 500+	da 360 a 600+	da 400 a 670+
Tensione d'ingresso massima (V)	60	60	65	65	65
Intervallo di tensione del punto di massima potenza (MPPT) (V)	16 - 60				
Tensione di avvio (V)	22				
Corrente d'ingresso massima (A)	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15	2 × 16
Corrente di corto circuito massima in ingresso (A)	2 × 20	2 × 20	2 × 25	2 × 25	2 × 25
Numero di MPPT	2				
Numero di ingressi per MPPT	1				
Dati di uscita (CA)					
Potenza nominale di uscita (VA)	600	700	800	900	1.000
Corrente nominale di uscita (A)	2,61	3,04	3,48	3,91	4,35
Gamma/tensione nominale in uscita (V)*	230/180 - 275				
Gamma/frequenza nominale (Hz)*	50/45 - 55				
Fattore di potenza regolabile (alla potenza nominale)	Valore predefinito >0,99 0,8 in anticipo...0,8 in ritardo				
Distorsione armonica totale (alla potenza nominale)	< 3%				
Unità massime per derivazione 2,5 mm² **	9	8	7	6	5
Unità massime per derivazione 4 mm² **	13	11	9	8	7
Unità massime per derivazione 6 mm² **	15	13	11	10	9
Efficienza					
Massima efficienza	96,7%	96,7%	96,7%	96,5%	96,5%
Efficienza nominale MPPT	99,8%				
Consumo notturno di energia (mW)	< 50				
Dati meccanici					
Intervallo di temperatura ambiente (°C)	da -40 a +65				
Dimensioni (L × A × D mm)	261 × 180 × 35,1				
Peso (kg)	3,2				
Classe di protezione	All'aperto-IP67				
Raffreddamento	Convezione naturale, senza ventola				
Caratteristiche					
Comunicazione	Sub-1G				
Tipo di isolamento	Trasformatore di isolamento galvanico ad alta frequenza				
Monitoraggio	S-Miles Cloud (Piattaforma di monitoraggio Hoymiles)				
Conformità	EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR 2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3				

* : La gamma di tensione/frequenza nominale può variare in base ai requisiti locali.
** : Fare riferimento ai requisiti locali per il numero esatto di microinverter per gruppo.